

ALGEMENE MONTAGEVOORWAARDEN

EUROPE RACKING N.V.

Industrieweg 10
4104 AR Culemborg NL

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht op 4 april 2016.

Artikel Definities; toepassingsgebied

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Verkoper/ opdrachtnemer: **Europe Racking N.V.** dat goederen en/ of diensten aanbiedt, verkoopt en levert;

Koper/ opdrachtgever: de wederpartij van Europe Racking N.V.

a. Toepasselijkheid

- Montagevoorwaarden hebben betrekking op alle montage- en installatiewerkzaamheden, de opstelling en de inbedrijfstelling van de onderhavige magazijninrichting.
- Bouwkundige werkzaamheden, zoals grond-, metsel-, timmer-, loodgieters- en elektrotechnische werkzaamheden maken geen onderdeel uit van de montagewerkzaamheden.

b. Administratieve verplichtingen

- Indien een bouwvergunning noodzakelijk is, dan is koper/ opdrachtgever verantwoordelijk voor de tijdige beschikbaarheid van deze bouwvergunning.
- De koper/opdrachtgever stelt tijdig alle relevante informatie noodzakelijk voor het opstellen van evt. Arbo-plan/ V&G-plan beschikbaar.
- De koper/ opdrachtgever stelt tijdig de relevante bedrijfsspecifieke voorschriften beschikbaar.

c. Aanvoer van het te monteren goed

- Koper/ opdrachtgever stelt een losplaats beschikbaar, zo dicht mogelijk bij de montageplaats, waarbij de aanvoerwegen geschikt zijn voor de inzet van een 38-tons vrachtwagencombinatie. Voorts dienen aan- en afvoerwegen binnen de bouwlocatie voldoende breed en vrij van obstakels te zijn.
- Koper/ opdrachtgever is verantwoordelijk voor het lossen van de te monteren materialen, voor zover niet in de overeenkomst anders werd vastgelegd.
- Koper/ opdrachtgever is verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van een afsluitbare en overdekte ruimte vanaf 3 dagen voor aanvang en gedurende de looptijd van de montagewerkzaamheden.

d. Aanvang werkzaamheden

- Opname startsituatie vastleggen middels een protocol, te ondertekenen door vertegenwoordiger verkoper/ opdrachtnemer en koper/opdrachtgever.
- Op het overeengekomen tijdstip kan ook werkelijk worden aangevangen met de montage.
- Indien achteraf door de koper/ opdrachtgever het aanvangstijdstip van de montage wordt verschoven, dan dient het nieuwe tijdstip in wederzijdse afstemming te worden vastgesteld. Dit omdat naarmate het besluit om te verschuiven dicht bij het oorspronkelijke aanvangstijdstip wordt genomen, bij verkoper/opdrachtnemer de flexibiliteit steeds verder zal zijn afgenomen om zich volledig te kunnen aanpassen aan de nieuwe situatie. Voor het geval de productieplanning niet meer kan worden aangepast aan het nieuwe aanvangstijdstip, behoudt verkoper/ opdrachtnemer zich het recht voor om als gevolg hiervan ontstane meerkosten in rekening te brengen (extra opslag-, organisatiekosten e.d.).
- Door koper/ opdrachtgever wordt het "hoogste punt" van de vloer vastgesteld en gedefinieerd als nulniveau voor de stellingmontage. De koper/ opdrachtgever verzorgt tenminste twee loodrecht op elkaar staande assen op de vloer; de lengte- en dwarsas met betrekking tot de stelling lay-out.

- Afgewerkte vloer, voldoende uitgehard en moet voldoen aan de in de NEN 2747 vastgelegde vlakheidstoleranties en voldoende draagvermogen hebben in relatie met de optreden puntdrukbelastingen, voldoende kwaliteit zodat de verankering van de installaties geborgd is. Het noodzakelijke ondergieten, ondermortelen dan wel onderstoppen wordt als meerwerk verrekend. Het gebruik van uitvulplaatjes zal zich gemiddeld beperken tot legbordstellingen, 1,5 mm, overige stellingtypen, 3,0 mm. Per draagarmstellingkolom, 8,0 mm.
- Montageplaats is zodanig voorbereid, dat de monteurs zonder stagnatie en met inachtneming van de veiligheidsvoorschriften de montagewerkzaamheden in een vrije montageruimte kunnen uitvoeren.
- Koper/ opdrachtgever is verantwoordelijk voor de maatregelen (afschermingen, vergunningen, e.d.) noodzakelijk voor het uitvoeren van laswerkzaamheden.
- Wachten veroorzaakt door nalatigheid koper/ opdrachtgever worden verrekend. Verkoper/ opdrachtnemer verstrekt wekelijks aan koper/ opdrachtgever een overzicht van de ontstane wachten.

e. Uitvoering werkzaamheden

- De montageplaats is toegankelijk voor medewerkers van verkoper/ opdrachtnemer van 07.00 uur tot 18.00 uur; bij de noodzaak tot overwerk zal verkoper/ opdrachtnemer koper/ opdrachtgever hieromtrent tijdig informeren.
- Koper/ opdrachtgever is verantwoordelijk voor een adequate verwarming en verlichting van de montageplaats.
- Koper/ opdrachtgever stelt *om niet* een 220V en 380V stroominstallatie beschikbaar.
- Koper/ opdrachtgever stelt *om niet* sanitair- en kantinefaciliteiten met watervoorziening beschikbaar.
- Koper/ opdrachtgever stelt permanent en *om niet* een heftruck met voldoende hefhoogte en hefcapaciteit beschikbaar. De beschikbaarstelling van extra gereedschap en machines, zoals een schaarhefplateau of een tweede heftruck, een ruwterrein truck of dergelijke, moet van tevoren in de overeenkomst worden vastgelegd.
- Er dient in de buurt van de montageplaats voldoende opslagruimte beschikbaar te worden gesteld voor de opslag en eventuele voormontage van onderdelen. De benodigde oppervlakte in m² wordt door verkoper/ opdrachtnemer tijdig medegedeeld.
- Koper/ opdrachtgever is verantwoordelijk voor de afvoer van afval- en verpakkingsmateriaal.
- Koper/ opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk dat de montageplaats zodanig beveiligd wordt dat onbevoegden geen toegang hebben.
- Het boren in beton, indien daarvoor diamantboren nodig blijken te zijn, wordt extra berekend. Boren met diamant behoort tot een reële mogelijkheid indien de diameter van de betonwapening groter is dan 12 mm, dan wel in geval van hoge wapeningspercentages. Indien koper/ opdrachtgever hiervan van tevoren op de hoogte is, dient hij dit te melden.
- Bij montage in koel- en vrieshuizen dient de koper / opdrachtgever *om niet* geschikte koudewerende kleding ter beschikking te stellen.
- Voor zover van bovenstaande uitgangspunten en voorwaarden wordt afgeweken, kan dit leiden tot meerkosten, welke naar de op dat moment geldende tarieven worden doorberekend aan de koper/ opdrachtgever. Dit geldt ook, indien achteraf door de koper/ opdrachtgever een regelmatige stellingindeling wordt gewijzigd in een onregelmatige indeling. Of wanneer de werkomstandigheden duidelijk ongunstiger zijn dan in een normaal "binnenklimaat", bijvoorbeeld vanwege de noodzaak van openingen in wand en/of dak.

f. Opleveren van de magazijninrichting

- Indien de opslagvoorziening van tevoren deels wordt opgeleverd, dienen hierover van tevoren aparte afspraken gemaakt te worden, waarbij rekening gehouden wordt met de arbo-, gezondheids- en brandveiligheidsaspecten. Bovendien mogen de verdere montagewerkzaamheden hierdoor niet worden belemmerd.
- Ongebruikte restmaterialen blijven ter beschikking van verkoper/ opdrachtnemer.
- De montageplaats wordt bezemschoon opgeleverd.
- De oplevering wordt afgesloten door het opmaken van een protocol, dat ondertekend wordt namens de verkoper/ opdrachtnemer en de koper/ opdrachtgever.